

# Schüco Porte ADS 75 HD.II

## Schüco Door ADS 75 HD.II

Élégante avec ses rosettes affleurantes et ses paumelles invisibles, l'ADS 75 HD.II décline son design dans une nouvelle version à 3 m.

With its elegant flush cover plates and invisible hinges, the ADS 75 HD.II is now available in a new 3 m design.



Schüco ADS 75 HD.II  
Schüco ADS 75 HD.II



Paumelle invisible encastrée  
Invisible recessed hinge



Rosette de poignée encastrée dans le profil  
Handle cover plate recessed into the profile



Schüco Porte ADS 75 HD.II  
Schüco Door ADS 75 HD.II



### Bénéfices produit

### Product benefits

- Remplissage par panneaux ou vitrages
- Nouvelle technologie de joints en mousse EPDM à cellules fermées
- Joints de vitrage simples ou à lèvres (chambres d'isolation supplémentaires)
- Masses vues : 176 mm
- Seuil PMR
- Serrures de sécurité multipoints et pions anti-dégondage
- Performance thermique : jusqu'à  $U_d = 1,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
- Prise de volume maximum : jusqu'à 57 mm
- Poids maximum : 150 kg paumelles cylindriques HD - 180 kg paumelles invisibles - 200 kg paumelles à bras
- Dimensions maximum L x H : 1400 x 3000 mm (1 vantaill) – 2800 x 3000 mm (2 vantaux)
- Types d'ouverture : 1 et 2 vantaux, ouverture intérieure et extérieure, anti-pince-doigts
- Options : système ID 80 avec mode Push-and-Go (ouverture motorisée par action sur la béquille)
- Panel-filled or glazed
- New two-component joint technology: EPDM closed-cell foam
- Simple glazing joints or raised glazing joints (with additional insulation chambers)
- Cross-sectional dimensions: 176 mm
- Threshold for people with reduced mobility
- Multi-point security locks and anti-crow bar bolts
- Thermal performance: up to  $U_d = 1.5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
- Maximum glazing thickness: up to 57 mm
- Maximum weight: 150 kg cylindrical HD hinges - 180 kg invisible hinges - 200 kg surface mounted hinges
- Maximum dimensions L x H: 1400 x 3000 mm (1 leaf) - 2800 x 3000 mm (2 leaves)
- Opening types: single and double leaves, inward and outward opening, finger-pinch protection
- Options: ID 80 system with Push-and-Go mode (motorised opening by activating the handle)